Eine Sicherheits-ID (SID) ist ein eindeutiger Wert variabler Länge, der verwendet wird, um einen Sicherheitsprinzipal oder eine Sicherheitsgruppe in Windows-Betriebssystemen zu identifizieren. Bekannte SIDs sind eine Gruppe von SIDs, die Standardbenutzer oder-Gruppen. Ihre Werte bleiben über alle Betriebssysteme hinweg konstant.

Diese Informationen sind nützlich für die Problembehandlung, die Sicherheit betreffen. Darüber eignet hinaus sich diese Anzeige Problemen, die im ACL-Editor sichtbar sind. Eine SID kann in der ACL-Editor anstelle des Benutzer- oder Gruppennamen angezeigt.

Im Folgenden sind bekannte SIDs:

- SID: S-1-0
  Name: Null-Autorität
  Beschreibung: Eine Bezeichner-Behörde.

- SID: S-1-0-0
  Name: keiner
  Beschreibung: Kein Sicherheitsprinzipal.

- SID: S-1-1
  Name: Autorität
  Beschreibung: Eine Bezeichner-Behörde.

- SID: S-1-1-0
  Name: alle
  Beschreibung: Eine Gruppe, die alle Benutzer einschließlich der anonymen Benutzer und Gäste enthält. Die Mitgliedschaft wird vom Betriebssystem gesteuert.

  Hinweis Standardmäßig enthält die Gruppe Jeder anonyme Benutzer auf einem Computer mit Windows XP Service Pack 2 (SP2) nicht mehr.
- SID: S-1-2
  Name: Lokale Verwaltung
  Beschreibung: Eine Bezeichner-Behörde.

- SID: S-1-2-0
  Name: lokale
  Beschreibung: Eine Gruppe, die alle Benutzer enthält, die lokal angemeldet haben.

- SID: S-1-2-1
  Name: Konsole anmelden
  Beschreibung: Eine Gruppe, die Benutzer enthält, die der physischen Konsole angemeldet sind.

  Hinweis In Windows 7 und Windows Server 2008 R2 hinzugefügt
- SID: S-1-3
  Name: Ersteller-Berechtigungen
  Beschreibung: Eine Bezeichner-Behörde.

- SID: S-1-3-0
  Name: Ersteller-Besitzer
  Beschreibung: Platzhalter in einem vererbbaren Zugriffssteuerungseintrag (ACE). Wenn der ACE geerbt wird, ersetzt das System diesen SID durch den SID des Objekterstellers.

- SID: S-1-3-1
  Name: Ersteller-Gruppen
  Beschreibung: Platzhalter in einem vererbbaren ACE. Wenn der ACE geerbt wird, ersetzt

das System diese SID durch die SID für die primäre Gruppe des Objekterstellers. Die primäre Gruppe wird nur vom POSIX-Subsystem verwendet.

- SID: S-1-3-2
  Name: Ersteller-Besitzer-Server
  Beschreibung: Dieser SID wird in Windows 2000 nicht verwendet.

- SID: S-1-3-3
  Name: Ersteller-Gruppen-Server
  Beschreibung: Dieser SID wird in Windows 2000 nicht verwendet.

- SID: S-1-3-4 Name: Owner Rights
  Beschreibung: Eine Gruppe, die den aktuellen Besitzer des Objekts darstellt. Wenn ein ACE, der diese SID wird auf ein Objekt angewendet wird, ignoriert die impliziten READ_CONTROL und WRITE_DAC-Berechtigungen für Objektbesitzer.

- SID: S-1-5-80-0
  Name: Alle Services
  Beschreibung: Eine Gruppe, die alle auf dem System konfigurierten Dienst Prozesse enthält. Die Mitgliedschaft wird vom Betriebssystem gesteuert.

  Hinweis In Windows Vista und WindowsServer 2008 hinzugefügt
- SID: S-1-4
  Name: Nicht eindeutige Autorität
  Beschreibung: Eine Bezeichner-Behörde.

- SID: S-1-5
  Name: NT-Autorität
  Beschreibung: Eine Bezeichner-Behörde.

- SID: S-1-5-1
  Name: DFÜ
  Beschreibung: Eine Gruppe, die alle Benutzer umfasst, die über eine DFÜ Verbindung angemeldet haben. Die Mitgliedschaft wird vom Betriebssystem gesteuert.

- SID: S-1-5-2
  Name: Netzwerk
  Beschreibung: Eine Gruppe, die alle Benutzer enthält, die über ein Netzwerk angemeldet haben. Die Mitgliedschaft wird vom Betriebssystem gesteuert.

- SID: S-1-5-3
  Name: Stapelverarbeitung
  Beschreibung: Eine Gruppe, die alle Benutzer enthält, die über eine Batchwarteschlange angemeldet haben. Die Mitgliedschaft wird vom Betriebssystem gesteuert.

- SID: S-1-5-4-
  Name: interaktive
  Beschreibung: Eine Gruppe, die alle Benutzer enthält, die interaktiv angemeldet haben. Die Mitgliedschaft wird vom Betriebssystem gesteuert.

- SID: S-1-5-5-X-Y
  Name: Anmeldung
  Beschreibung: Einer Sitzung. Die X- und Y-Werte für diese SIDs unterscheiden sich für jede Sitzung.

- SID: S-1-5-6-
  Name: Service
  Beschreibung: Eine Gruppe, die alle Sicherheitsprinzipale enthält, die als Dienst angemeldet haben. Die Mitgliedschaft wird vom Betriebssystem gesteuert.

- SID: S-1-5-7
  Name: anonym
  Beschreibung: Eine Gruppe, die alle Benutzer enthält, die anonym angemeldet haben. Die Mitgliedschaft wird vom Betriebssystem gesteuert.

- SID: S-1-5-8
  Name: Proxy
  Beschreibung: Dieser SID wird in Windows 2000 nicht verwendet.

- SID: S-1-5-9
  Name: Domänencontroller
  Beschreibung: Eine Gruppe mit allen Domänencontrollern in einer Gesamtstruktur, die einen Active Directory-Verzeichnisdienst verwendet. Die Mitgliedschaft wird vom Betriebssystem gesteuert.

- SID: S-1-5-10-
  Name: Prinzipalselbst
  Beschreibung: Platzhalter in einem erbbaren ACE eines Kontoobjekts oder Gruppenobjekts in Active Directory. Wenn der ACE geerbt wird, ersetzt das System diese SID durch die SID des Sicherheitsprinzipals, die das Konto enthält.

- SID: S-1-5-11-
  Name: Authentifizierte Benutzer
  Beschreibung: Eine Gruppe, die alle Benutzer enthält, deren Identitäten authentifiziert wurden, wenn sie angemeldet. Die Mitgliedschaft wird vom Betriebssystem gesteuert.

- SID: S-1-5-12
  Name: Eingeschränkten Code
  Beschreibung: Dieser SID ist für eine zukünftige Verwendung reserviert.

- SID: S-1-5-13-
  Name: Terminalserverbenutzer
  Beschreibung: Eine Gruppe, die alle Benutzer enthält, die an einem Terminaldiensteserver angemeldet haben. Die Mitgliedschaft wird vom Betriebssystem gesteuert.

- SID: S-1-5-14-
  Name: Remote Interactive Logon
  Beschreibung: Eine Gruppe, die alle Benutzer umfasst, die über eine Terminaldienste-Anmeldung angemeldet haben.

- SID: S-1-5-15-
  Name: Organisation
  Beschreibung: Eine Gruppe, die alle Benutzer einer Organisation enthält. Nur mit Active Directory-Konten und nur von einem Windows Server 2003 oder höher Domänencontroller hinzugefügt.

- SID: S-1-5-17-
  Name: Organisation
  Beschreibung: Ein Konto, das durch den Standardbenutzer für Internet Information Services (IIS) verwendet wird.

- SID: S-1-5-18-
  Name: Lokales System
  Beschreibung: Ein Dienstkonto, das vom Betriebssystem verwendet wird.

- SID: S-1-5-19
  Name: NT-Autorität
  Beschreibung: Lokaler Dienst

- SID: S-1-5-20
  Name: NT-Autorität
  Beschreibung: Netzwerkdienst

- SID: S-1-5-21-*Domäne*-500
  Name: Administrator
  Beschreibung: Ein Benutzerkonto für den Systemadministrator. Standardmäßig ist es das einzige Benutzerkonto, das vollständige Kontrolle über das System erhalten.

- SID: S-1-5-21-*Domäne*-501
  Name: Gast
  Beschreibung: Ein Benutzerkonto für Personen, die kein Einzelkonto haben. Dieses Benutzerkonto ist kein Kennwort erforderlich. Standardmäßig ist das Gastkonto deaktiviert.

- SID: S-1-5-21-*Domäne*-502
  Name: KRBTGT
  Beschreibung: Ein Dienstkonto, das vom Dienst (Key Distribution Center, KDC) verwendet wird.

- SID: S-1-5-21-*Domäne*-512
  Name: Domänen-Admins
  Beschreibung: Globale Gruppe, deren Mitglieder zur Verwaltung der Domäne berechtigt sind. Standardmäßig ist die Gruppe Domänen-Admins Mitglied der Administratorengruppe auf allen Computern, die die Domänencontroller eine Domäne beigetreten sind. Domänen-Admins ist der Standardbesitzer aller Objekte, die von einem Mitglied der Gruppe erstellt.

- SID: S-1-5-21-*Domäne*-513
  Name: Domänen-Benutzer
  Beschreibung: Globale Gruppe, die standardmäßig alle Benutzerkonten einer Domäne enthält. Beim Erstellen eines Benutzerkontos in einer Domäne wird es dieser Gruppe standardmäßig hinzugefügt.

- SID: S-1-5-21-*Domäne*-514
  Name: Domänen-Gäste
  Beschreibung: Globale Gruppe, die standardmäßig nur ein Mitglied der Domäne vordefinierte Gastkonto hat.

- SID: S-1-5-21-*Domäne*-515
  Name: Computer
  Beschreibung: Globale Gruppe, die alle Clients und Server, die die Domäne beigetreten sind.

- SID: S-1-5-21-*Domäne*-516
  Name: Domänencontroller
  Beschreibung: Globale Gruppe, die alle Domänencontroller in der Domäne enthält. Neue Domänencontroller werden dieser Gruppe standardmäßig hinzugefügt.

- SID: S-1-5-21-*Domäne*-517
  Name: Zertifikatherausgeber
  Beschreibung: Globale Gruppe, die alle Computer enthält, die eine Organisationszertifizierungsstelle ausgeführt werden. Zertifikatherausgeber sind berechtigt, Zertifikate für Benutzerobjekte in Active Directory veröffentlichen.

- SID: S-1-5-21*Stammdomäne*-518
  Name: Schema-Admins
  Beschreibung: Universelle Gruppe in einer Domäne im einheitlichen Modus; eine globale Gruppe in einer Domäne im gemischten Modus. Die Gruppe ist berechtigt, Schema in Active Directory ändern. Standardmäßig ist das einzige Mitglied der Gruppe das Administratorkonto für die Stammdomäne der Gesamtstruktur.

- SID: S-1-5-21*Stammdomäne*-519
  Name: Organisations-Admins
  Beschreibung: Universelle Gruppe in einer Domäne im einheitlichen Modus; eine globale Gruppe in einer Domäne im gemischten Modus. Die Gruppe ist berechtigt, gesamtstrukturweite Active Directory ändern wie untergeordnete Domänen hinzufügen. Standardmäßig ist das einzige Mitglied der Gruppe das Administratorkonto für die Stammdomäne der Gesamtstruktur.

- SID: S-1-5-21-*Domäne*-520
  Name: Gruppenrichtlinien-Ersteller-Besitzer
  Beschreibung: Globale Gruppe, die berechtigt ist, neue Gruppenrichtlinienobjekte in Active Directory erstellen. Standardmäßig ist das einzige Mitglied der Gruppe Administrator.

- SID: S-1-5-21-*Domäne*-553
  Name: RAS- und IAS-Server
  Beschreibung: Eine lokale Domänengruppe. Standardmäßig hat diese Gruppe keine Mitglieder. Server in dieser Gruppe haben lesen Kontenbeschränkungen und Anmeldeinformationen für Benutzerobjekte in Active Directory lokale Domänengruppe.

- SID: S-1-5-32-544
  Name: Administratoren
  Beschreibung: Vordefinierte Gruppe. Nach der Erstinstallation des Betriebssystems ist das einzige Mitglied der Gruppe das Administratorkonto. Wenn ein Computer eine Domäne beitritt, wird die Gruppe Domänen-Admins der Administratorgruppe hinzugefügt. Wenn ein Server ein Domänencontroller ist, ist auch Organisations-Admins zur Administratorengruppe hinzugefügt.

- SID: S-1-5-32-545
  Name: Benutzer
  Beschreibung: Vordefinierte Gruppe. Nach der Erstinstallation des Betriebssystems ist das einzige Mitglied der Gruppe Authentifizierte Benutzer. Wenn ein Computer eine Domäne beitritt, wird Gruppe der Domänenbenutzer zur Benutzergruppe auf dem Computer hinzugefügt.

- SID: S-1-5-32-546
  Name: Gäste
  Beschreibung: Vordefinierte Gruppe. Standardmäßig ist der einzige Member das Gastkonto. Die Gästegruppe ermöglicht es gelegentliche oder einmalige Benutzern mit eingeschränkten Rechten, vordefinierte Gastkonto des Computers anmelden.

- SID: S-1-5-32-547
  Name: Hauptbenutzer

Beschreibung: Vordefinierte Gruppe. Die Gruppe hat standardmäßig keine Mitglieder. Hauptbenutzer können lokale Benutzer und Gruppen erstellen. Ändern und Löschen von Konten, die sie erstellt haben. und entfernen Sie Benutzer aus den Gruppen Hauptbenutzer, Benutzer und Gäste. Hauptbenutzer können auch Programme installieren. Erstellen, verwalten und Löschen von lokalen Druckern; Erstellen und Löschen von Freigaben.

- SID: S-1-5-32-548
  Name: Konten-Operatoren
  Beschreibung: Eine vordefinierte Gruppe, die nur auf Domänencontrollern vorhanden ist. Die Gruppe hat standardmäßig keine Mitglieder. Kontenoperatoren sind standardmäßig über die Berechtigung zum Erstellen, ändern und Löschen von Konten für Benutzer, Gruppen und Computer in allen Containern und Organisationseinheiten von Active Directory außer Container vordefiniert und der Domänencontroller-Organisationseinheit. Kontenoperatoren sind nicht berechtigt, die Administratoren und Domänenadministratoren Gruppen, noch sind sie berechtigt, die Konten für Mitglieder dieser Gruppen ändern.

- SID: S-1-5-32-549
  Name: Server-Operatoren
  Beschreibung: Eine vordefinierte Gruppe, die nur auf Domänencontrollern vorhanden ist. Die Gruppe hat standardmäßig keine Mitglieder. Server-Operatoren können auf einen Server interaktiv anmelden; Erstellen und Löschen von Netzwerkfreigaben. Dienste starten und stoppen; Sichern und Wiederherstellen von Dateien. Formatieren Sie die Festplatte des Computers; und den Computer Herunterfahren.

- SID: S-1-5-32-550
  Name: Druckoperatoren
  Beschreibung: Eine vordefinierte Gruppe, die nur auf Domänencontrollern vorhanden ist. Standardmäßig ist das einzige Mitglied der Gruppe Domänen-Benutzer. Druck-Operatoren können Drucker und Druckerwarteschlangen verwalten.

- SID: S-1-5-32-551
  Name: Sicherungsoperatoren
  Beschreibung: Vordefinierte Gruppe. Die Gruppe hat standardmäßig keine Mitglieder. Sicherungsoperatoren können sichern und Wiederherstellen aller Dateien auf einem Computer unabhängig von den Berechtigungen für die Dateien. Sicherungsoperatoren können melden Sie den Computer auch Herunterfahren.

- SID: S-1-5-32-552
  Name: Replikatoren
  Beschreibung: Eine vordefinierte Gruppe, die vom Dateireplikationsdienst auf Domänencontrollern verwendet wird. Die Gruppe hat standardmäßig keine Mitglieder. Fügen Sie dieser Gruppe keine Benutzer hinzu.

- SID: S-1-5-64-10
  Name: NTLM-Authentifizierung
  Beschreibung: Eine SID an, die verwendet wird, wenn das NTLM-Authentifizierungspaket der Client authentifiziert

- SID: S-1-5-64-14
  Name: SChannel-Authentifizierung
  Beschreibung: Gibt eine SID an, die verwendet wird, wenn das SChannel-Authentifizierungspaket der Client authentifiziert.

- SID: S-1-5-64-21
  Name: Digest-Authentifizierung
  Beschreibung: Gibt eine SID an, die verwendet wird, wenn das Digest-Authentifizierungspaket der Client authentifiziert.

- SID: S-1-5-80-
  Name: NT-Dienst
  Beschreibung: Ein NT-Dienst Präfix

- SID: S-1-5-80-0
  SID S-1-5-80-0 = NT SERVICES\ALL DIENSTE
  Name: Alle Services
  Beschreibung: Eine Gruppe, die alle Serviceprozesse enthält, die auf dem System konfiguriert sind. Die Mitgliedschaft wird vom Betriebssystem gesteuert.

  Hinweis In Windows Server 2008 R2 hinzugefügt
- SID: S-1-5-83-0
  Name: NT MACHINE\Virtual VMs
  Beschreibung: Vordefinierte Gruppe. Die Gruppe wird erstellt, wenn Hyper-V-Rolle installiert ist. Mitgliedschaft in der Gruppe wird von Hyper-V Management Service (VMMS) verwaltet. Diese Gruppe erfordert das Recht "Symbolische Links erstellen" (SeCreateSymbolicLinkPrivilege) und auch die "Protokoll als Dienst" rechts (SeServiceLogonRight).

  Hinweis Windows 8 und Windows Server 2012 hinzugefügt
- SID: S-1-16-0-
  Name: Nicht vertrauenswürdige Verbindlichkeitsstufe
  Beschreibung: Eine nicht vertrauenswürdige Integritätsebene. Hinweis in Windows Vista und WindowsServer 2008 hinzugefügt

  Hinweis In Windows Vista und WindowsServer 2008 hinzugefügt
- SID: S-1-16-4096
  Name: Niedrige obligatorische Stufe
  Beschreibung: Ein niedriger Ebene.

  Hinweis In Windows Vista und WindowsServer 2008 hinzugefügt
- SID: S-1-16-8192
  Name: Mittlere Verbindlichkeitsstufe
  Beschreibung: Eine mittlere Integritätsstufe.

  Hinweis In Windows Vista und WindowsServer 2008 hinzugefügt
- SID: S-1-16-8448
  Name: Mittlere Plus obligatorische Stufe
  Beschreibung: Ein Mittel und Integrität Ebene.

  Hinweis In Windows Vista und WindowsServer 2008 hinzugefügt
- SID: S-1-16-12288
  Name: Hohe Verbindlichkeitsstufe
  Beschreibung: Eine hohe Integritätsebene.

  Hinweis In Windows Vista und WindowsServer 2008 hinzugefügt
- SID: S-1-16-16384-
  Name: Obligatorische Systemstufe
  Beschreibung: Ein System-Integritätsebene.

  Hinweis In Windows Vista und WindowsServer 2008 hinzugefügt
- SID: S-1-16-20480
  Name: Geschützte Prozess Verbindlichkeitsstufe

Beschreibung: Eine geschützte Prozess Integritätsebene.

Hinweis In Windows Vista und WindowsServer 2008 hinzugefügt

- SID: S-1-16-28672
  Name: Secure Prozess Verbindlichkeitsstufe
  Beschreibung: Eine sichere Integritätsebene.

  Hinweis In Windows Vista und WindowsServer 2008 hinzugefügt

Die folgenden Gruppen werden als SIDs angezeigt, bis ein Windows Server 2003-Domänencontroller den primären Domänencontroller (PDC) Betriebsmasterfunktion ist. Der "Betriebsmaster" wird auch als flexible single master Operation (FSMO). Zusätzlichen vordefinierten Gruppen werden erstellt, wenn ein Windows Server 2003-Domänencontroller der Domäne hinzugefügt wird:

- SID: S-1-5-32-554
  Name: BUILTIN\Prä-Windows 2000 kompatibler Zugriff
  Beschreibung: Ein Alias von Windows 2000 hinzugefügt. Eine mit Vorgängerversionen kompatible Gruppe Lesezugriff auf alle Benutzer und Gruppen in der Domäne ermöglicht.

- SID: S-1-5-32-555
  Name: BUILTIN\Remote Desktop Users
  Beschreibung: Ein Alias. Mitglieder dieser Gruppe sind berechtigt, sich Remote anzumelden.

- SID: S-1-5-32-556
  Name: BUILTIN\Network-Operatoren
  Beschreibung: Ein Alias. Mitglieder dieser Gruppe haben einige Administratorrechte zum Verwalten der Konfiguration von Netzwerkfunktionen.

- SID: S-1-5-32-557
  Name: BUILTIN\Incoming Gesamtstruktur Vertrauensstellung Generatoren
  Beschreibung: Ein Alias. Mitglieder dieser Gruppe können eingehende unidirektionale Vertrauensstellungen zu dieser Gesamtstruktur erstellen.

- SID: S-1-5-32-558
  Name: BUILTIN\Performance Überwachen von Benutzern
  Beschreibung: Ein Alias. Mitglieder dieser Gruppe haben Remotezugriff auf diesen Computer überwachen.

- SID: S-1-5-32-559
  Name: BUILTIN\Performance Benutzer
  Beschreibung: Ein Alias. Mitglieder dieser Gruppe haben Remotezugriff Protokollierung von Leistungsindikatoren auf diesem Computer zu planen.

- SID: S-1-5-32-560
  Name: BUILTIN\Windows-Autorisierungszugriffsgruppe
  Beschreibung: Ein Alias. Mitglieder dieser Gruppe haben Zugriff auf das berechnete Attribut TokenGroupsGlobalAndUniversal für Benutzerobjekte.

- SID: S-1-5-32-561
  Name: Builtin\terminalserver-Lizenzserver
  Beschreibung: Ein Alias. Eine Gruppe für Terminalserver-Lizenzserver. Wenn Windows Server 2003 Service Pack 1 installiert ist, wird eine neue lokale Gruppe erstellt.

- SID: S-1-5-32-562
  Name: BUILTIN\Distributed COM-Benutzer

Beschreibung: Ein Alias. Eine Gruppe com computerweite Zugriffskontrollen ermöglichen, die Steuerung des Zugriffs auf alle aufrufen, Aktivierung, oder starten Sie auf dem Computer.

Die folgenden Gruppen werden als SIDs angezeigt, bis ein Windows Server 2008 oder Windows Server 2008 R2-Domänencontroller den primären Domänencontroller (PDC) Betriebsmasterfunktion ist. Der "Betriebsmaster" wird auch als flexible single master Operation (FSMO). Zusätzlichen vordefinierten Gruppen werden erstellt, wenn ein Windows Server 2008 oder Windows Server 2008 R2-Domänencontroller der Domäne hinzugefügt:

- SID: S-1-5-21-Domäne -498
  Name: Schreibgeschützte Domänencontroller
  Beschreibung: Universelle Gruppe. Mitglieder dieser Gruppe sind schreibgeschützte Domänencontroller im Unternehmen

- SID: S-1-5-21-Domäne -521
  Name: Schreibgeschützte Domänencontroller
  Beschreibung: Globale Gruppe. Mitglieder dieser Gruppe sind schreibgeschützte Domänencontroller in der Domäne

- SID: S-1-5-32-569
  Name: BUILTIN\Cryptographic-Operatoren
  Beschreibung: Vordefinierte lokale Gruppe. Mitglieder sind berechtigt, kryptografische Vorgänge auszuführen.

- SID: S-1-5-21- Domäne -571
  Name: Zulässige RODC-Kennwortreplikationsgruppe
  Beschreibung: Eine lokale Gruppe. Mitglieder dieser Gruppe können ihre Kennwörter auf alle schreibgeschützten Domänencontroller in der Domäne repliziert.

- SID: S-1-5-21- Domäne -572
  Name: Verweigert RODC-Kennwortreplikationsgruppe
  Beschreibung: Eine lokale Gruppe. Mitglieder dieser Gruppe nicht ihre Kennwörter auf schreibgeschützte Domänencontroller in der Domäne

- SID: S-1-5-32-573
  Name: BUILTIN\Event Log Reader
  Beschreibung: Vordefinierte lokale Gruppe. Mitglieder dieser Gruppe können Ereignisprotokolle vom lokalen Computer gelesen.

- SID: S-1-5-32-574
  Name: Builtin\zertifikatdienst-DCOM-Zugriff
  Beschreibung: Vordefinierte lokale Gruppe. Mitglieder dieser Gruppe können Zertifizierungsstellen in der Organisation herstellen.

Die folgenden Gruppen werden als SIDs angezeigt, bis ein Windows Server 2012 Domänencontroller zum primären Domänen-Controller (PDC) Betriebsmasterfunktions-Inhaber gemacht wird. Der "Betriebsmaster" wird auch als flexible single master Operation (FSMO). Zusätzlichen vordefinierten Gruppen werden erstellt, wenn Domänencontroller Windows Server 2012 zur Domäne hinzugefügt wird:

- SID: S-1-5-21 -Domäne-522
  Name: Klonbar Domänencontroller

Beschreibung: Globale Gruppe. Mitglieder dieser Gruppe sind Domänencontroller geklont werden können.

- SID: S-1-5-32-575
  Name: BUILTIN\RDS-Remotezugriffsserver
  Beschreibung: Vordefinierte lokale Gruppe. Server in dieser Gruppe ermöglichen Benutzern RemoteApp-Programme und persönliche virtuelle Desktops Zugriff auf diese Ressourcen. Internetzugriff Deployments werden diese Server in der Regel in einem Netzwerk bereitgestellt. Diese Gruppe muss auf Servern mit Remotedesktop-Verbindungsbroker aufgefüllt werden. RD-Gatewayserver und Web Access für Remotedesktop Server die Bereitstellung müssen in dieser Gruppe werden.

- SID: S-1-5-32-576
  Name: BUILTIN\RDS-Endpunktserver
  Beschreibung: Vordefinierte lokale Gruppe. Server in dieser Gruppe ausführen virtuellen Computer und Host-Sitzungen, führen Benutzer RemoteApp-Programme und persönliche virtuelle desktops Diese Gruppe muss auf Servern mit Remotedesktop-Verbindungsbroker aufgefüllt werden. RD-Sitzungshostserver und Remotedesktop-Virtualisierungshost Server die Bereitstellung müssen in dieser Gruppe werden.

- SID: S-1-5-32-577
  Name: BUILTIN\RDS-Verwaltungsserver
  Beschreibung: Vordefinierte lokale Gruppe. Server in dieser Gruppe können routinemäßige Verwaltungsvorgänge auf Servern mit Remote Desktop Services ausführen. Diese Gruppe muss auf allen Servern in einer Remotedesktopdienste-Bereitstellung aufgefüllt werden. Der Server mit dem RDS zentralen Dienst müssen in dieser Gruppe enthalten.

- SID: S-1-5-32-578
  Name: BUILTIN\Hyper-V-Administratoren
  Beschreibung: Vordefinierte lokale Gruppe. Mitglieder dieser Gruppe haben vollständigen und uneingeschränkten Zugriff auf alle Funktionen von Hyper-V.

- SID: S-1-5-32-579
  Name: BUILTIN\Access Unterstützung Betreiber
  Beschreibung: Vordefinierte lokale Gruppe. Mitglieder dieser Gruppe können Remote Autorisierungsattribute und Berechtigungen für Ressourcen auf diesem Computer abgefragt.

- SID: S-1-5-32-580
  Name: BUILTIN\Remote Management Benutzer
  Beschreibung: Vordefinierte lokale Gruppe. Mitglieder dieser Gruppe können WMI über Management-Protokolle (z. B. WS-Management über den Windows-Remoteverwaltungsdienst) zugreifen. Dies gilt nur für WMI-Namespaces, die dem Benutzer Zugriff zu gewähren.