

Linux Kommandoübersicht – Konfigurationsdateien

adduser.conf	Einstellungen für neue Accounts (Debian, Ubuntu)
aliases	E-Mail-Weiterleitungen
bashrc	Defaulteinstellungen für die bash
crontab	Prozesse periodisch ausführen
deluser.conf	Einstellungen für deluser und delgroup (Debian, Ubuntu)
fstab	Dateisysteme/Partitionen automatisch einbinden
group	Gruppennamen und Gruppenzuordnungen
grub	Defaulteinstellungen für GRUB 2
grub.cfg	Konfiguration für GRUB 2
gshadow	Hash-Codes der Gruppenpasswörter
host.conf	Konfiguration der Resolver-Bibliothek
hostname	Hostname des Rechners
hosts	statische Liste von Hostnamen und IP-Adressen
ifcfg-xxx	Netzwerkparameter einer Schnittstelle (Fedora, Red Hat)
interfaces	Netzwerkkonfiguration (Debian, Ubuntu)
inittab	Defaulteinstellungen für das Init-V-System
locale.conf	Lokalisierungseinstellungen (Systemd)
login.defs	Optionen für das Anlegen neuer Benutzer und Gruppen
mdadm.conf	Software-RAID-Konfiguration
menu.lst	Konfiguration für GRUB 0.97
modules	Kernelmodule automatisch laden (Debian, Ubuntu)
network	Netzwerkgrundeinstellungen (Red Hat)
nsswitch.conf	Konfiguration der Name-Service-Switch-Funktionen
os-release	Namen und Versionsnummer der Distribution (Systemd)
passwd	Liste aller Konten, Loginnamen und Heimatverzeichnisse
profile	Konfiguration systemweiter Umgebungsvariablen
resolv.conf	IP-Adresse des Nameservers
rsyslog.conf	Konfiguration des Syslog-Dienstes
services	Zuordnung zwischen Netzwerkdiensten und Ports
shadow	Hash-Codes der Login-Passwörter

Linux Kommandoübersicht – Konfigurationsdateien

sources.list	APT-Paketquellen (Debian, Ubuntu)
sudoers	Konfiguration für sudo
sysctl.conf	Defaulteinstellungen für Kernelparameter
vconsole.conf	Tastatureinstellungen (Systemd)
xorg.conf	Konfiguration des Grafiksystems
yum.conf	Konfiguration von yum (Fedora, Red Hat)