

Linux Kommandoübersicht – Sonstige

alias	definiert eine Abkürzung
basename	ermittelt den Dateinamen eines Pfads
cksum	berechnet die CRC-Prüfsumme zu einer Datei
date	zeigt Datum und Uhrzeit an
dirname	ermittelt das Verzeichnis eines Pfads
dmesg	zeigt die Kernelmeldungen des Bootvorgangs an
expr	führt Berechnungen und Mustervergleiche durch
git	steuert das VersionsverwaltungssystemGit
hash	zeigt die Hash-Tabelle an
ldd	zeigt die erforderlichen Libraries für ein Programm an
md5sum	berechnet eine Prüfsumme zu einer Datei
printenv	zeigt nur die Umgebungsvariablen an
seq	liefert eine Zahlensequenz
set	zeigt alle der Shell bekannten Variablen an
sha512sum	berechnet eine Prüfsumme zu einer Datei
sleep	wartet eine vorgegebene Zeit
svn	steuert das VersionsverwaltungssystemSubversion
time	misst die Ausführzeit eines Kommandos
tty	zeigt den Device-Namen des Terminals an
type	gibt den Typ eines Kommandos an
unalias	löscht eine Abkürzung
uname	liefert den Betriebssystemnamen und die Kernelversion
xargs	leitet die Standardeingabe an ein Kommando weiter